

Purotouch[®]

A moulded quality polymer based on high density polyurethane
 Gegossenes hochwertiges Polymer auf Basis von hoch sensitivem Polyurethan
Polymère de haute qualité moulé à base de polyuréthane de haute densité
 Gegoten hoogwaardige polymeer op basis van hoge densiteit polyurethaan

PRODUCT ADVANTAGES
 PRODUKTVORTEILE
 AVANTAGES PRODUITS
 PRODUCTVOORDELEN



Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact
 Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte
 Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk



Deep relief and sharpest ornaments
 Tiefe Reliefs und scharfe Konturen für eine geschmackvolle Identität von allen Details
Reproduction précise et délicate de tous les détails
 Diepste reliefs, scherpste en fijnste weergave van alle details



Ease of cutting and installation
 Einfach zu versägen und zu installieren
Facile à recouper et à installer
 Makkelijk te verzagen en te installeren



Can be made in a flexible version
 Ist in flexibler Ausführung erhältlich
Se produit également en version flexible
 Kan in flexibele versie worden gemaakt



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
 Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
 Geprimed, voor een glad en mat oppervlakte met goede verfhchting



90° angle for perfect positioning
 90°-winklge Leisten für eine perfekte Ausrichtung
Angle de 90° pour un positionnement parfait
 Hoek van 90° voor een juiste positionering



Perpendicular, rough, sanded gluing surfaces for maximum adhesion
 Senkrechte, breite, harte Klebeflächen für eine gute Haftung
Extrémités perpendiculaires, larges et dures, pour un bon accrochage
 Loodrechte, grote, ruwe kleefvlakken voor een goede hechting



In exterior applications and damp environments, use DecoFix Hydro and cover with special coating for outside use
 Bei Aussenverarbeitung und in feuchten Räumen, verwende DecoFix Hydro und eine qualitative Fassadenfarbe
Pour l'utilisation en extérieur et en pièces humides, utilisez DecoFix Hydro et une peinture pour extérieur de bonne qualité
 Bij buitengebruik en in vochtige ruimtes, gebruik DecoFix Hydro en een kwalitatieve buitenverf

INSTALLATION
 INSTALLATION
 INSTALLATION
 INSTALLATION



Use only DecoFix Pro (Hydro) and DecoFix Extra for perfect installation and warranty
 Verwende nur DecoFix Pro (Hydro) und DecoFix Extra für eine perfekte Installation und Garantie
Utilisez DecoFix Pro (Hydro) et DecoFix Extra pour une installation parfaite et garantie
 Gebruik DecoFix Pro (Hydro) en DecoFix Extra voor perfecte installatie en garantie



Integrated V-fix for easy glueing
 Integrierte V-Fix-Kleberfugen um die Installation zu erleichtern
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
 Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken



Remove DecoFix Pro with water, before hardening
 DecoFix Pro vor dem Aushärten mit Wasser entfernen
Enlevez DecoFix Pro à l'eau avant durcissement
 DecoFix Pro verwijderen met water vóór uitharding



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
 Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
 Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid

For all ORAC Luxus products, except rigid skirting boards & door surrounds
 Für alle ORAC Luxus Produkte, ausser Sockelleisten und Türumrandungen
Pour tous les produits ORAC Luxus, sauf plinthes et habillage du bâti
 Voor alle ORAC Luxus producten, behalve harde plinten en deurkaders

ORAC DECOR[®] CHARACTERISTICS
 ORAC DECOR[®] EIGENSCHAFTEN
 ORAC DECOR[®] CARACTERISTIQUES
 ORAC DECOR[®] KARAKTERISTIEKEN



Resistant to most common solvents and moisture
 Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water



Heat resistant, max. 70°C
 Hitzebeständig bis max. 70°
Résistant à la chaleur, max. 70°C
Hittebestendig tot max. 70°C



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable
 Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel



Acoustically neutral
 Akustisch neutral
Acoustique neutre
Akoestisch neutraal



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
 Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit


TECHNICAL INFO
 TECHNISCHE INFO
 INFORMATION TECHNIQUE
 TECHNISCHE INFO



Composition: Polyurethane
 Zusammensetzung: Polyurethaan
Composition: Polyuréthane
Samenstelling: Polyurethaan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
 Ozonbelastung: 0 (FKCW-frei)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (CFC-libre)
Ozonverduuningsfactor: 0 (CFC-vrij)




Density: ±215 kg/m³
 Dichte: ±215 kg/m³
Densité: ±215 kg/m³
Densiteit: ±215 kg/m³



Contains no toxic products; Free of asbestos and cyanides
 Enthält keine toxischen Stoffe; Frei von Asbest und Zyaniden
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides



Hardness: > 30 shore D
 Härte: > 30 shore D
Dureté: > 30 shore D
Hardheid: > 30 shore D



Thickness: 8 mm - 30 mm
 Dicke: 8 mm - 30 mm
Epaisseur: 8 mm - 30 mm
Dikte: 8 mm - 30 mm



Standard not flame retardant. EU Norm Cs2d0 and UK standard BS476 Class 1 at request
 Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 und UK Norm BS476 Class auf Anfrage
A la base non résistant au feu. Normes EU Cs2d0 et UK B5476 Class 1 sur demande
Standaard niet brandvertragend. EU-Norm Cs2d0 en UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag

MADE IN EU

nv ORAC sa
 Biekorfstraat 32, B-8400 Ostend, Belgium
 Tel: +32 59 80 32 52 - Fax: +32 59 80 28 10
 sales@oracdecor.com